



AGS 2+ GEL

ARTNR: 3640 | KLOTTERBORTTAGARE

Används för klotter- & graffitiborttagning. Är lätt biologiskt nedbrytbar. Används både utom- och inomhus. Allväders klotterborttagare främst för porösa ytor.

AGS 2+ GEL är en förtjockad högeffektiv klotterborttagare för användning på porösa ytor och vissa hårda ytor. Löser effektivt spray - och tuschklotter. Kan användas på följande underlag:

Porösa ytor:

Betong, tegel, granit, marmor, kalksten, sandsten, skiffer, ytor målade med oorganisk färg.

Hårda ytor:

Kakel, glaserat tegel samt vissa plaster.

SÅ HÄR GÖR DU

- Lägg på **AGS 2+ GEL** med pensel, borste eller airlesspruta. Arbeta in medlet ordentligt i ytan. Låt verka tills klotret är upplöst, ca 20 minuter - 4 timmar. Spola av med hetvattenhögtryck, 90°C, 150 bar eller anpassa till ytans beskaffenhet. Munstyckets spridningsvinkel bör vara 15°-25° och flödet ca 20 liter/minut.
- Om det blir "skuggor" kvar, använd [AGS 60](#) eller [AGS 65](#).

OBS! På metallytor kan effekten försämrats om allt för högt tryck används. Här kan avsköljning och bearbetning med svamp eller trasa vara bättre än högtrycksspolning.

Dosering

Används koncentrerat.

Åtgång

0,5 - 1,0 liter/m².

Förvaring

Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet

Ca 24 månader i öppnad förpackning.

Skyddsåtgärder

Använd skyddshandskar, skyddskläder, och skyddsglasögon.

Teknisk data

- Förtjockad gulaktig vätska.
- Emballage: 5 och 25 liters plastdunk.
- Densitet: 1,09 kg/liter.
- Svag lösningsmedelsdoft.
- Innehåller n-butylpyrrolidon, 1-methoxypropanol

Märkning

Varning



Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Ej klassat som farligt gods vid transport.

Se info i [SDB](#).

Uppdaterad: 2023-06-04

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.