



# AGS 27 TUNN

ARTNR: 3663 | TECTYLBORTTAGARE

Används för tectylborttagning både utom-och inomhus. Används främst på släta ytor.  
Är lätt biologiskt nedbrytbar.

## SÅ HÄR GÖR DU

### Släta ytor:

Vid klotter över stora ytor, lägg på **AGS 27 TUNN** med lågtrycksspruta eller pensel, låt verka på ytan i 5-45 min. beroende på väderförhållanden, klotrets ålder och beskaffenhet. Vid mekanisk bearbetning med ex. pensel, förkortas verkningstiden. Spola av med varmt vatten 60-70°C och måttligt tryck.

Vid ströklotter, tag **AGS 27 TUNN** på en trasa och torka bort klotret. Neutralisera med vatten eller alkaliskt rengöringsmedel.

### Dosering

Används koncentrerat.

### Åtgång

Ca 0,1-0,2 liter/m<sup>2</sup>.

### Förvaring

Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

### Hållbarhet

Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

### Skyddsåtgärder

Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

### Teknisk data

- Tunnflytande svagt gulaktig vätska.
- Emballage: 5 liters plastdunk.
- Densitet: 0.87 kg/liter.
- Svag doft.

### Märkning

Ej märkningspliktig.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Ej klassat som farligt gods vid transport.

Se info i [SDB](#).

Uppdaterad: 2021-12-03

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.