



# AGS 60

ARTNR: 3660 | SKUGGBORTTAGARE

Används för borttagning av "restskuggor" i samband med klotterborttagning. Används utomhus. Används främst på porösa ytor. Är biologiskt nedbrytbar enligt OECD test 302 B.

**AGS 60** avlägsnar "restskuggor" i samband med klotterborttagning. **AGS 60** används på följande material: granit, gnejs, kalksten, betong, kakel, glaserat tegel, behandlad marmor och trä samt oorganisk färg.

**OBS!** Skall inte användas på mjuka metaller som exempelvis aluminium.

## SÅ HÄR GÖR DU

Applicera **AGS 60** med pensel eller borste. Låt verka ca 2-30 minuter eller tills klotret är upplöst. Spola av med hetvattenhögtryck, 90°C, 150 bar eller anpassa till ytans beskaffenhet. Munstyckets spridningsvinkel bör vara 15°-25° och flödet ca 20 liter/minut.

**OBS!** På metallytor kan effekten försämrats om allt för högt tryck används. Här kan avsköljning och bearbetning med svamp eller trasa ge bättre resultat än högtrycksspolning. Upprepa behandlingen ifall skuggor kvarstår.

## Dosering

Används koncentrerat.

## Åtgång

0,2 - 0,5 liter/m<sup>2</sup>.

## Förvaring

Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

## Hållbarhet

Ca 24 månader i öppnad förpackning.

## Skyddsåtgärder

Extra försiktighet skall vidtagas. **AGS 60** är **STARKT FRÄTANDE**. Använd skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon. Vid stänk i ögonen, spola genast med mycket vatten, samt kontakta sjukhus eller läkare. Vid stänk på huden skölj genast med mycket vatten.

## Teknisk data

- Brunaktig, simmig vätska.
- Emballage: 5 och 25 liters plastdunk.
- Densitet: 1,06 kg/liter.
- Stickande lukt.
- pH-värde ca 14.
- Innehåller kaliumhydroxid, hexyl d-glucoside, 2-aminoetanol, 1-methoxypropanol.

## Märkning

Fara



Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

## Farligt Gods enligt ADR.

UN 1814, KALIUMHYDROXID LÖSNING

Klass: 8 PG: II

Se info i [SDB](#).

Uppdaterad: 2023-06-04

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.