

# BPS 7300

ARTNR: 7300 | TEGEL OCH GRANITTVÄTT

**BPS 7300** används för rengöring av mycket hårt nedsmutsade fasader. För utomhusbruk.

**BPS 7300** är ett surt fasadreningsmedel för rengöring av hårt nedsmutsade fasadytor som:

- Granit
- Gnejs
- Betong
- Tegel
- Terrakotta

## SÅ HÄR GÖR DU

Förvattna ytan med kallt vatten. Applicera **BPS 7300** med lågtrycksspruta. Täck noga fönster. Låt verka ca 5-30 minuter. Se till att ytan är fuktig under verkningstiden. Spola av med högtryck. Anpassa trycket efter fasadens tålighet, (ca 50-200 bar/20 liter). Använd helst varmt vatten (max 50°C). Skölj med mycket vatten för att undvika syrarester. Upprepa vid behov.

**OBS!** **BPS 7300** etsar glas, kakel, emalj, klinker m.m.

## Dosering

**BPS 7300** kan användas koncentrerat på hårt nedsmutsade ytor, men kan även spädas med vatten enligt nedan:

- Granit 1:2
- Gnejs 1:2
- Betong 1:2
- Tegel 1:3
- Terrakotta 1:6

## Åtgång

Ca 0,2-0,3 liter/m<sup>2</sup>

## Förvaring

Lagras frostfritt väl tillsluten.

## Hållbarhet

24 månader i öppnad förpackning.

## Skyddsåtgärder

Skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon.

## Teknisk data

- Transparent vätska med skarp lukt.
- Emballage: 10 och 25 liters plastdunk.
- Densitet: 1,12 kg/liter.
- pH 0,1.
- Innehåller ammoniumvätefluorid, väteklorid.

## Märkning

Fara



Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Skadligt vid inandning.

## Farligt gods enligt ADR.

UN 3264 FRÅTANDE SUR OORGANISK VÄTSKA, N.O.S.

Klass: 8 PG: II

Se info i [SDB](#).

Uppdaterad: 2021-12-06

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.