

# BPS 7425

ARTNR: 7425 | MILJÖANPASSAD OLJEBORTTAGARE

**BPS 7425** används för borttagning av olja eller oljespill på fasader. För utomhusbruk. Lätt biologiskt nedbrytbar och användarvänlig.

**BPS 7425** är speciellt formulerad för att avlägsna olja eller oljespill på olika sorters fasadytor.

**BPS 7425** kan användas på all slags sten och mineralytor. Skyddstäckning av fönster behövs inte göras.

## SÅ HÄR GÖR DU

Förvattna ytan med kallt vatten. Applicera **BPS 7425** med lågtrycksspruta. Låt verka 5-30 minuter beroende på väderlek och graden av nedsmutsning. Se till att ytan är fuktig under verkningstiden. Spola av med högtryck. Anpassa trycket efter fasadens tålighet, (ca 50-300 bar/20 liter/minut). Använd helst varmt vatten (max 50°C). Vid behov upprepa behandlingen.

## Dosering

Används koncentrerat eller spädd 50/50 med vatten.

## Åtgång

Normal förbrukning ca 0.2- 0.3 liter/m<sup>2</sup>.

## Förvaring

Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

## Hållbarhet

Ca 24 månader i öppnad förpackning.

## Skyddsåtgärder

Vid användning av högtryckstvätt används visir, handskar och lämplig klädsel.

## Teknisk data

- Tunnflytande vätska.
- Emballage: 5 och 25 liters plastdunk.
- Densitet: 1,0 kg/liter.
- Svag lukt.
- pH ca 9,5.
- Innehåller fatty alcohol ethoxylated, tetrasodium n,n-bis(carboxylatomethyl)-l-glutamate.

## Märkning

fara



Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador.

Klassas EJ som farligt gods vid transport.

Se info i [SDB](#).