



BETO

ARTNR: 1302 | ROSTLÖSARE

Löser effektivt rost på järn och stålytor. Används för betning av metallytor före målning. Används i bad för att återställa gamla rostiga verktyg i användbart skick. Biologisk nedbrytbar.

BETO löser mycket effektivt rost på järn- och stålytor. Är lämplig att använda som betnings- och förbehandlingsmedel före målning av galvaniserade ytor (ytor med zinksikt) och även före målning av betonggolv. Återställer gamla rostiga verktyg och liknande till användbart skick genom nedsänkning i bad. Får efter neutralisering släppas ut i avlopp. Kan i vissa fall ersätta blästring.

BETO används främst inom följande verksamhetsområden:

- Industrier
- Verkstäder
- Målerier
- Byggföretag
- Golvfirmor
- Lantbrukare
- Fastighetsförvaltning

Dosering

Används koncentrerat eller spädes 1 - 8 delar vatten. Betning av betonggolv: Spädes med ca 4 delar vatten.

Åtgång

Ca 0,5-1 liter blandad vätska/m².

Hållbarhet

Ca 24 månader i öppnad förpackning.

Förvaring

Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Skyddsåtgärder

BETO är FRÅTANDE, använd skyddskläder, skyddshandskar, visir och skyddsglasögon. Vid stänk i ögonen, spola genast med mycket vatten samt kontakta sjukhus eller läkare. Vid stänk på huden skölj genast med mycket vatten.

Teknisk data

- Transparent vätska.
- Emballage: 5 och 25 liters plastdunk.
- Densitet: 1,26 kg/liter.
- Karakteristisk doft.
- pH-värde i brukslösning < 1,0.
- Innehåller fosforsyra.

Märkning

Fara



Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Farligt Gods enligt ADR.

UN 1805, Fosforsyra lösning

Klass: 8 PG: III

Se info i [SDB](#).

Uppdaterad: 2021-08-28

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.