



KALKO 0,5

ARTNR: 1301 | KALKLÖSARE

Avlägsnar effektivt svår kalk, karbonater, metallsalter samt rostföroreningar. Används i bad för rengöring av kalk- och oxidbelagda föremål. Är snabbverkande. Biologiskt nedbrytbar.

KALKO 0.5 löser svåra beläggningar av kalk, karbonater, metallsalter samt rostföroreningar. Lämplig att använda som betningsmedel av betonggolv. Får släppas ut i avlopp efter neutralisering med alkalisk produkt, t ex [RENO 12](#), [RENO 14](#) eller kalkslam. **KALKO 0.5** är "vänlig" mot de flesta gummi- och plastdetaljer.

OBS! KALKO 0.5 kan skada rostfri plåt och förnicklade detaljer. Används inte på diskbänkar, blandare m.m. Se till att emballaget är tillslutet.

Används främst inom följande verksamhetsområden:

- Avloppsreningsverk
- Vattenverk
- Bryggerier
- Bad- och simhallar
- Panncentraler
- Cirkulationssystem
- Byggföretag
- Biltvätthallar
- Saneringsföretag

Dosering

För cirkulation spädes med 4 - 8 delar vatten. För bad med 5-10 delar vatten.

Förvaring

Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet

Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder

Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

Teknisk data

- Svag grön/gulaktig vätska.
- Emballage: 5 och 25 liters plastdunkar.
- Densitet: 1.05 kg/liter.
- Lite stickande lukt.
- pH-värde <1.
- Innehåller väteklorid.

Märkning

Fara



Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skadligt vid inandning.

Farligt Gods enligt ADR.

UN 1789, KLVORVÄTESYRA
Klass: 8 PG: III
Se info i [SDB](#).

Uppdaterad: 2021-12-06

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.